

HT2400 室外无线 AP



主要特点

- IEEE 802.11b/g/n 无线标准, 300Mbps 高速率
- MIMO 架构提供更优的无线传输性能
- 网关, 中继, AP、超级 WDS 模式让您根据不同情况任意选择
- 可选全向天线或者定向天线
- 适用于广场, 学校, 景区, 公园等场所无线覆盖



主要优势

- 传输距离远
- 抗干扰性强
- 良好绕射性
- 室外设计

适用场景

- 室外覆盖
- 广场校区
- 公园景区

产品介绍

HT-2400 一款 300Mbps 室外无线 AP，它采用高通 9531 工业级芯片和外置天线，覆盖半径为 300-500 米，此产品支持中继\AP\网关等功能，可实现远距离无线上网，适用于无线覆盖工程。HT-2400 采用防尘、防水、防晒、防冻等，在各种恶劣室外环境下工作，还支持 POE 供电和远程管理等功能。

产品参数

射频参数	组网频率	2.4GHz-2.483GHz
	调制方式	OFDM=BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM;DSSS = DBPSK,DQPSK,CCK
	天线功率	802.11n:24±2 dBm 802.11g:24±2 dBm 802.11b:26±2 dBm
	接收灵敏度	802.11n: -88dbm@MCS0,-70dbm@MCS7 802.11g: -88dbm@6Mbps;-70 dbm@54Mbps 802.11b: -94 dbm@1Mbps; -85 dbm@11Mbps
	射频天线	内置 2.4G 全向天线; 增益: 5 dBi
	信道频宽	2M/5M/10M/20M/40M (可调)
	传输速率	2.4GHz 支持 300Mbps
	有效距离	10 公里 (架高)
网络/管理	配置方式	WEB 管理平台
	最大无线接入	50+
物理/环境	内存	128MB
	CPU	Qualcomm QCA9531
	Flash	16MB
	状态指示灯	SYS 灯、WiFi 灯、LAN 灯、WAN 灯
	接口	1 个 10/100M 自适应 LAN 口 1 个 10/100M 自适应 WAN/LAN 口; POE 24V,1.0 A. 1 个复位键 1 个 DC 口
	工作温度	-40℃ ~ +55℃
	工作湿度	5% ~ 95% (non-condensing)
	存储温度	-45℃ ~ +70℃
	重量	345g
	尺寸	257 x 87 x 38mm
电气特征	供电	12V 1A
	整机功耗	≤10W

接口示意图



产品构图



服务与技术支持

- 1、非人为损坏保修一年
- 2、所有的自组网设备针对企业提供定制化开发